

航 道 通 告

粤东航道通〔2018〕13号

广东省粤东航道事务中心关于公布榕江北河 (双溪咀-梅东大桥)航道建设项目 试运行航道维护尺度的通告

各有关单位:

榕江(双溪咀-梅东大桥)航道整治工程已交工验收,进入试运行阶段,现将该河段航道维护尺度通告如下:

一、航道维护尺度

榕江北河(双溪咀-榕东大桥)航道长4km,航道维护尺度为6.0m×100m×400m(水深×航宽×最小弯曲半径,下同);榕江北河(榕东大桥-梅东大桥)航道长10km,航道维护尺度为6.0m×60m×300m。

二、航段桥梁最小通航净空尺度

(一) 最小通航净高: 设计最高通航水位时, 榕江北河(双溪咀-榕东大桥)榕东大桥通航孔通航净高 20.0m; 榕江北河(榕东大桥-梅东大桥)梅东大桥通航孔通航净高 7.4m。

(二) 最小通航净宽

1. 双向通航孔: 榕东大桥通航净宽 97.1m。
2. 双向通航孔: 梅东大桥通航净宽 34.5m。

三、注意事项

榕江北河受潮汐影响明显, 航道回淤量较大, 容易出浅, 请过往船舶根据航道实际水深、桥梁实际通航净空尺度以及航道部门发布的航道通告等最新信息, 加强瞭望和水深探测, 在确保安全情况下航行。

以上情况, 请各有关单位转知所属船舶, 以策安全。

附件: 榕江北河(双溪咀-梅东大桥)航道建设项目试运行
航道维护尺度

广东省粤东航道事务中心

2018年4月26日



附件

榕江北河（双溪咀-梅东大桥）航道建设项目试运行航道维护尺度

辖区航道 部门	航道 名称	起点	终点	维护里程 (公里)	维护尺度(米)			最小通航净空尺度									备注	
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度					最小通航净宽桥梁的通航净空尺度					
								单向通航孔		双向通航孔								
					水深	宽度	弯曲 半径	桥梁名称	通航净 高(米)	通航净 宽(米)	通航孔数	桥梁名称	通航净高 (米)	通航净 宽(米)	桥梁名称	通航净 高(米)		通航净 宽(米)
粤东航道 事务中心	榕江 北河	双溪咀	榕东大桥	4	6	100	400	榕东大桥	20.0	97.1	1				榕东大桥	20.0	97.1	
		榕东大桥	梅东大桥	10	6	60	300	梅东大桥	7.4	34.5	1				梅东大桥	7.4	34.5	

公开方式: 依申请公开

抄送: 广东省航道事务中心, 揭阳市交通运输局, 揭阳海事局, 揭阳航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2018年4月26日印发
