

航 道 通 告

粤东航道通〔2018〕18号

广东省粤东航道事务中心关于公布榕江 (汕头礮石大桥-双溪咀)航道建设项目试运 行航道维护尺度的通告

各有关单位:

榕江(汕头礮石大桥-双溪咀)航道整治工程已交工验收,进入试运行阶段,现将该河段航道维护尺度通告如下:

一、航道维护尺度

榕江(汕头礮石大桥-双溪咀)航道长39km,航道维护尺度为7.7m×145m×750m(水深×航宽×最小弯曲半径)。

二、航段桥梁最小通航净空尺度

(一)最小通航净高:设计最高通航水位时,榕江(汕头

礮石大桥-双溪咀)礮石大桥通航孔通航净高 38m。

(二) 最小通航净宽:

1. 单向通航孔: 厦深铁路榕江特大桥通航净宽 192m。
2. 双向通航孔: 潮惠榕江特大桥通航净宽 355m。

三、注意事项

榕江受潮汐影响明显, 航道回淤量较大, 容易出浅, 请过往船舶根据航道实际水深、桥梁实际通航净空尺度以及航道部门发布的航道通告等最新信息, 加强瞭望和水深探测, 在确保安全情况下航行。

以上情况, 请各有关单位转知所属船舶, 以策安全。

附件: 榕江(汕头礮石大桥-双溪咀)航道建设项目试运行
航道维护尺度



附件

榕江（汕头礮石大桥-双溪咀）航道建设项目试运行航道维护尺度

辖区航道部门	航道名称	起点	终点	维护里程 (公里)	维护尺度(米)			最小通航净空尺度										备注
								最小通航净高桥梁的通航净空尺度				最小通航净宽桥梁的通航净空尺度						
					水深	宽度	弯曲半径	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	通航孔数	单向通航孔			双向通航孔			
												桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	桥梁名称	通航净高(米)	通航净宽(米)	
粤东航道事务中心	榕江	礮石大桥	双溪咀	39	7.7	145	750	礮石大桥	38	498	单孔	厦深铁路榕江特大桥	39	192	潮惠高速榕江特大桥	39	355	一级航道

注：船舶应根据航道实际水深、桥梁实际通航净空尺度和船闸有效尺度，以及航道部门发布的航通告，加强瞭望和水深探测，在确保安全情况下航行。

公开方式: 主动公开

抄送: 广东省航道事务中心, 汕头交通运输局, 揭阳市交通运输局, 汕头海事局, 揭阳海事局, 汕头航标与测绘所, 揭阳航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2018年7月20日印发
