

航道通告

粤江道通〔2019〕5号

江门航道事务中心关于中山至阳春高速公路 开平至阳春段锦江特大桥施工栈桥 通航孔调整设置的通告

各有关单位、船舶：

因中山至阳春高速公路开平至阳春段锦江特大桥工程建设施工需临时调整施工栈桥通航孔设置，为确保施工河段航道通航安全，现将有关事项通告如下：

一、工程施工地点：潭江河在建中山至阳春高速公路开平至阳春段锦江特大桥工程桥址处河段水域。

二、调整施工栈桥通航孔设置情况：

（一）关闭施工栈桥预留右侧下行通航孔，保留左侧上行通航孔，并调整为双向通航孔，实行单孔双向通航。通航孔通

航条件：通航净宽 16 米，净高 4.5 米（通航水位：85 国家高程 6.5 米起算）。

（二）通航孔调整后相应调整通航孔桥涵标牌，撤销右侧下行通航孔桥涵标牌，保留左侧通航孔上游面向来船一面桥梁中央设置正方形红色桥涵标牌 1 座。原桥区水上施工助航浮标位置根据现场通航孔进行相应调整，具体以现场标位为准。

三、施工栈桥通航孔及相关助航标志调整启用时间：2019 年 1 月 30 日。

四、注意事项

请航经桥梁施工河段的船舶加强瞭望，听从现场通航安全维护警戒指挥，谨慎驾驶，注意避让，按调整设置后的通航孔慢速通过施工河段。在通航孔水域不得并行、追越及会船。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

广东省江门航道事务中心
2019 年 1 月 30 日

