

# 航 道 通 告

粤穗航道告〔2020〕1号

---

## 广东省广州航道事务中心关于广珠铁路 白坭河特大桥跨白坭水道主航道桥 助航标志启用的通告

各有关单位、船舶：

广珠铁路白坭河特大桥白坭水道主航道桥助航标志已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

### 一、通航孔及标志设置情况

（一）设标地点：白坭水道广珠铁路白坭河特大桥右汊河段。

（二）通航孔通航条件：桥梁设单孔双向通航，通航净高为10米（设计最高通航水位为1985国家高程基准3.644米），通航孔净宽为134.5米。

（三）桥梁助航标志设置情况

1. 在桥梁通航孔迎船面的主梁中央各设置桥涵标1座，合计2座桥涵标；在桥梁左右两侧桥柱迎船面各垂直设置桥柱灯4盏，合计16盏桥柱灯。

2. 在桥梁上游约150米和600米处，航道左侧各设置1座左侧浮标；航道右侧各设置1座右侧浮标，合计4座侧面浮标。

3. 桥涵标采用2米×2米正方形红色标牌，夜间发红色定光；桥柱灯夜间发绿色定光。

4. 左侧浮标采用HF1.5-D2黑色标体，夜间发绿色单闪灯光，闪光周期4s（0.5+3.5s）；右侧浮标采用HF1.5-D2红色标体，夜间发红色单闪灯光，闪光周期4s（0.5+3.5s）。

5. 侧面浮标概位（1980西安坐标系）

1#右侧浮标：X=2573928，Y=38415421；

2#左侧浮标：X=2573956，Y=38415500；

3#右侧浮标：X=2574370，Y=38415346；

4#左侧浮标：X=2574370，Y=38415440。

二、标志启用时间：自发布通告之日起。

三、大桥施工期间设置的临时助航标志撤除。

四、注意事项

请航经上述河段的船舶加强瞭望，谨慎驾驶，按桥区航标标

示的通航孔及通航净空尺度通航。

上述各事项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。



**公开方式：主动公开**

---

抄送：广东省航道事务中心，广东省广州航道事务中心城区航标与测绘所。

---

广东省广州航道事务中心办公室

2020年 1月 16日印发

---