

航 道 通 告

粤江航道通告〔2021〕50号

广东省江门航道事务中心关于江珠高速公路 劳劳溪等6座桥梁专用航标设置情况的 航道通告

各有关单位、船泊：

江珠高速公路江门段跨河桥梁专用航标已设置，现将有关事宜通告如下：

一、设标地点：江珠高速公路横沥河大桥（跨越横沥河）、礼乐大桥（跨越礼乐中心河）、新沙河大桥（跨越新沙河）、睦洲围特大桥（跨越睦洲水道）、劳劳溪特大桥（跨越劳劳溪）及荷麻溪特大桥（跨越虎跳门水道）等河段。

二、通航孔通航条件：

（一）横沥河大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净高为

3.5 米（起算水位为 1.74 米，采用 1985 国家高程基准，下同），通航孔净宽为 30 米。

（二）礼乐大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净高为 3.5 米（起算水位为 1.74 米），通航孔净宽 16 米。

（三）新沙河大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净高为 3.0 米（起算水位为 1.74 米），通航孔净宽为 16 米。

（四）睦洲围特大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔布置在右汊（睦洲水闸通航船闸一侧），通航孔净高为 8.0 米（起算水位为 2.88 米），通航孔净宽为 40 米，上底宽为 32 米，侧高为 5 米。

（五）劳劳溪特大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净高为 10.0 米（起算水位为 3.64 米），通航孔净宽为 120 米，上底宽为 95 米，侧高为 6 米。

（六）荷麻溪特大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净高为 22.0 米（起算水位为 3.24 米），通航孔净宽为 180 米，上底宽为 150 米，侧高为 8 米。

三、桥区航标设置情况：

（一）横沥河大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 1.0×1.0 米正方形，颜色为红色，灯质为红色单面定光；在通航孔上、下游

迎船面两侧桥墩各垂直设置桥柱灯 2 盏，共 8 盏，灯质为绿色单面定光。

(二) 礼乐大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 1.0×1.0 米正方形，颜色为红色，不发光。

(三) 新沙河大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 1.0×1.0 米正方形，颜色为红色，不发光。

(四) 睦洲围特大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 1.5×1.5 米正方形，颜色为红色，灯质为红色单面定光。

(五) 劳劳溪特大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 1.5×1.5 米正方形，颜色为红色，灯质为红色单面定光；在通航孔上、下游迎船面两侧桥墩各垂直设置桥柱灯 3 盏，共 12 盏，灯质为绿色单面定光。

(六) 荷麻溪特大桥：在桥梁的通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置 1 座桥涵标，共 2 座，桥涵标标牌均为 2.0×2.0 米正方形，颜色为红色，灯质为红色单面定光。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾

驶，以策安全。

特此通告。



广东省江门航道事务中心

2021年11月30日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2021年11月30日印发
