

# 航 道 通 告

粤东航道通告〔2022〕4号

---

## 广东省粤东航道事务中心关于启用金潮大桥 营运期专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

榕江航道金潮大桥航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通知如下：

### 一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：榕江航道金潮大桥河段。

（二）通航孔通航条件：设单孔双向通航，通航净高为 41.2 米（设计最高通航水位为国家 85 高程 2.88 米），通航孔净宽为 373.6 米。

### （三）桥区及桥梁航标设置情况

#### 1. 航标

在大桥通航孔上、下游迎船面的桥梁中央各设置 1 座桥涵标

(2.0m × 2.0m 红色标牌、红色定光灯)，共 2 座；在通航孔迎船面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯（绿色定光）4 盏，共 16 盏。

在大桥上游 300m 航道右侧设置 1 座侧面浮标，在大桥下游 300m 航道两侧各设置 1 座侧面浮标，共 3 座。将 9# 左侧面浮标往下游方向迁移调整 100m。浮标为钢质浮鼓，型号为 HF2400-D1；左侧浮标标体为黑色，灯质为单闪 4 秒绿光；右侧浮标标体为红色，灯质为单闪 4 秒红光。浮标概位如下：

编号	标名及标别	标位 (WGS84 坐标)	
8-1	左侧浮标	116° 33' 38.2" E	23° 22' 49.6" N
8-2	右侧浮标	116° 33' 27.2" E	23° 22' 43.9" N
9-1	右侧浮标	116° 33' 17.7" E	23° 23' 02.5" N
9	左侧浮标	116° 33' 28.7" E	23° 23' 08.2" N

## 2. 其他标志

在大桥通航孔迎船面两侧桥柱上设置 4 座甲类警示主标志和 4 座通航净高标尺，共 8 座；在大桥通航孔上、下游迎船面的桥梁主梁各设置 3 座乙类警示主标志和 1 座桥名标志牌，共 8 座。

二、航标启用时间：2022 年 1 月 30 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省粤东航道事务中心

2022年1月29日



**公开方式：主动公开**

---

抄送：省航道事务中心，汕头市交通运输局，汕头海事局，广东潮汕环线高速公路有限公司，汕头航标与测绘所。

---

广东省粤东航道事务中心办公室

2022年1月29日印发

---

