

航 道 通 告

粤东航道通告〔2022〕23号

广东省粤东航道事务中心关于启用潮汕环线 高速公路韩江东溪特大桥营运期 专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

韩江东溪航道潮汕环线高速公路韩江东溪特大桥航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：韩江东溪航道潮汕环线高速公路韩江东溪特大桥河段。

（二）通航孔通航条件：右汊航道（主槽）桥梁设单孔双向通航，通航净高为 14.8 米（设计最高通航水位为国家 85 高程 9.926 米），通航孔净宽为 198.0 米。左汊航道（副槽）桥梁设单孔双向通航，通航净高为 8.5 米（设计最高通航水位同上），通航孔净宽为 62.9 米。

(三) 桥区及桥梁航标设置情况

1. 右汊航道（主槽）

(1) 侧面浮标：在大桥通航孔上、下游约 130m 处各设置 1 对侧面浮标，在通航孔上游约 340m 处设置 1 座侧面浮标，共 5 座。浮标为钢质浮鼓，型号为 HF1.5-D1；左侧浮标标体为白色，灯质为单闪 2.5 秒绿光；右侧浮标标体为红色，灯质为单闪 2.5 秒红光。浮标概位如下：

编号	标名及标别	航标概位（WGS84 坐标）	
17 甲	左侧浮标	23° 35′ 23.7″ N	116° 41′ 19.2″ E
17 乙	右侧浮标	23° 35′ 23.2″ N	116° 41′ 13.0″ E
17 丙	左侧浮标	23° 35′ 32.8″ N	116° 41′ 16.6″ E
17 丁	右侧浮标	23° 35′ 32.1″ N	116° 41′ 10.0″ E
17 戊	左侧浮标	23° 35′ 38.1″ N	116° 41′ 12.0″ E

(2) 桥涵标：在大桥通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥涵标（1.5m × 1.5m 红色标牌、红色定光灯），共 2 座；在通航孔迎船一面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯（绿色定光）4 盏，共 16 盏。

(3) 其他标志：在大桥通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示主标志和 1 座通航净高标尺，共 8 座；在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥名标志牌，共 2 座。

2. 左汊航道（副槽）

(1) 桥涵标：在大桥通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥涵标（1.5m × 1.5m 红色标牌、红色定光灯），共 2 座；在通航孔迎船一面两侧桥柱上各垂直设置桥柱灯（绿色定光）3 盏，共 12 盏。

(2) 其他标志：在大桥通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座甲类警示主标志和 1 座通航净高标尺，共 8 座；在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥名标志牌，共 2 座。

二、航标启用时间：2022 年 8 月 24 日。暂缓启用左汊航道（副槽）航标，启用时间另行发布航道通告。

三、保留大桥施工期间设置在左汊航道上、下游分汊处的禁止通航标志，其他临时航标同时撤销。


上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省粤东航道事务中心

2022 年 8 月 22 日





公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，潮州市交通运输局，潮州海事局，广东潮汕环线高速公路有限公司，潮州航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2022年8月22日印发
