

# 航道维护尺度信息

广东省东莞航道事务中心

2022年10月25日

## 2022年11月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程 (km)	水深 (m)	宽度 (m)	弯曲半 径 (m)	备注
东莞水道1	坭尾	道滘粮所	16	3	60	480	
东莞水道2	道滘粮所	万江桥	10	2.5	40	275	
东莞水道3	万江桥	石龙头	16	2	50	330	
东江1	东江口	准高速铁 路桥	39	3.2	70	480	
东江2	准高速铁 路桥	石龙头	3	2	50	330	
东江3	石龙头	宋屋洲尾	31	2	50	330	
太平水道1	沙角	太平	7	1.5	40	280	
太平水道3	蛇头湾	坭尾	11	2	50	360	

倒运海水道 1	角尾	水乡大道桥	7	4	135	670	
倒运海水道 2	水乡大道桥	川槎大桥	6	4	80	480	
倒运海水道 3	川槎大桥	斗朗	6	3.4	55	330	
麻涌水道 1	麻涌口	麻涌公铁路桥	2	2.5	60	480	
南丫水道 1	老虎围	南大大桥	4	2.5	60	480	
洪屋涡水道 1	南新洲	东海大桥	9	2.5	60	480	
大汾北水道 1	沉洲	莞惠城际轨道大汾北水道赤滘口河大桥	9	3	60	480	

注：以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。