

航道通告

粤江航道通告〔2022〕59号

广东省江门航道事务中心关于西江下游出海航道新成沙航段增设调整航标的航道通告

各有关单位、船舶：

我中心拟在西江下游出海航道新成沙航段增设调整航标，现将有关事项通告如下：

一、航标设置情况

（一）设标地点：西江下游出海航道新成沙航段。

（二）航标设置（调整）情况。

1. 在新成沙航段增设 4 座侧面浮标，侧面浮标标体均为 HF1.8 柱形浮鼓，左侧面浮标标体为黑色，灯质为单闪绿光，灯光周期 4 秒（0.5+3.5 秒），右侧面浮标标体为红色，灯质为单闪红光，灯光周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。上述侧面标志自下游往上游编号，分别为 16-1#、16-2#、16-3#、16-5#。

在新成沙洲头、洲尾各设置 1 座分道通航标志，共 2 座。分道通航标志均为钢结构，标志高 12 米，标牌尺寸为 9 米×6 米，标牌颜色为蓝色、白边框、白色图案，标牌分别注明“上行靠右”、“下行靠右”字样。

2. 将西江 16#左侧标调整为 16#右侧标，标体为 HF1.8 柱形浮鼓，标体颜色为红色，灯质为单闪红光，灯光周期 4 秒(0.5+3.5 秒)。

将西江 13#左过河标调整为 13#左沿岸标，标体为高 7 米塔标，标体颜色为白色，塔标上端安装直径 1.2 米白色球形顶标。灯质为单闪绿光，闪光周期 4 秒(0.5+3.5 秒)。

将西江 14#右过河标调整为 16-4#右侧面标，标体为高 7 米塔标，标体颜色为红色，无顶标，灯质为双闪红光，灯光周期 6 秒(0.5+0.5+0.5++4.5 秒)。

以上航标设置(调整)情况详见附件。

二、航标启用时间：2022 年 12 月 22 日。

三、其他

上行船舶可通过西江下游出海航道新成沙左槽航行，左槽航道维护尺度为 6 米×100 米×650 米(维护水深×维护宽度×弯曲半径)。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：西江下游出海航道新成沙航标设置（调整）一览表



广东省江门航道事务中心

2022年12月12日

附件

西江下游出海航道新成沙航标设置（调整）一览表

序号	标名及标别	经纬度	标志结构	标志颜色	灯质	备注
1	13#左沿岸标	N: 22° 42' 25.8" E: 113° 05' 37.3"	高7米塔标, 顶标为直径1.2米球形	白色	单闪绿光, 周期4s	
2	16#右侧面标	N: 22° 42' 37.0" E: 113° 05' 15.3"	HF1.8柱形浮鼓	红色	单闪红光, 周期4s	
3	16-1#左侧面标	N: 22° 42' 50.1" E: 113° 05' 25.7"	HF1.8柱形浮鼓	绿色	单闪绿光, 周期4s	
4	16-2#右侧面标	N: 22° 42' 56.8" E: 113° 04' 56.9"	HF1.8柱形浮鼓	红色	单闪红光, 周期4s	
5	16-3#左侧面标	N: 22° 43' 13.6" E: 113° 05' 17.1"	HF1.8柱形浮鼓	绿色	单闪绿光, 周期4s	
6	16-4#右侧面标	N: 22° 43' 23.9" E: 113° 04' 37.6"	高7米塔标	红色	双闪红光, 周期6s	

7	16-5# 左侧面标	N: 22° 44' 00.7" E: 113° 04' 56.8"	HF1.8 柱 形浮鼓	绿色	单闪 绿光, 周期 4s	
8	新成沙 上游分道 通航标志	N: 22° 43' 07.7" E: 113° 05' 09.2"	高 12 米 钢结构	标牌 颜色 为蓝 色、白 边框、 白色 图案	/	
9	新成沙下游 分道通航标 志	N: 22° 42' 48.4" E: 113° 05' 19.2"	高 12 米 钢结构	标牌 颜色 为蓝 色、白 边框、 白色 图案	/	

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门、佛山市交通运输局，江门海事局，
江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2022年12月12日印发
