

航 道 通 告

粤东航道通告〔2022〕37号

广东省粤东航道事务中心关于启用中阳大道 莲阳河大桥营运期专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

莲阳河航道中阳大道莲阳河大桥航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：莲阳河航道莲阳河大桥河段。

（二）通航孔通航条件：桥梁设单孔双向通航，通航净高为9.4米（设计最高通航水位为国家85高程3.12米），通航净宽为72米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况

1. 桥梁助航标志：在大桥通航桥孔迎船一面的桥桁上各设置1座双向通航桥孔标志（1.5m×1.5m白色底标牌、两平行上下箭头显示绿色定光），共2座；在通航桥孔迎船一面左侧的桥桁上

各设置 1 座通航桥孔左侧标志 (1.5m × 1.5m 红色标牌、连续快闪红光), 共 2 座; 在通航桥孔迎船一面右侧的桥桁上各设置 1 座通航桥孔右侧标志 (边长 1.8m 正三角形绿色标牌、连续快闪绿光), 共 2 座; 在通航桥孔迎船一面两侧桥墩上各设置桥墩警示标志 1 座 (黄红相间标杆、连续快闪黄光), 共 4 座。

2. 侧面浮标: 在桥梁通航孔上、下游约 300m 处航道两侧各设置 1 对侧面浮标, 共 4 座。左侧浮标标体为红色, 灯质为单闪红光、周期 4 秒; 右侧浮标标体为绿色, 灯质为单闪绿光、周期 4 秒; 浮标规格均为 HF1.5 型浮鼓。浮标概位如下:

编号	标名及标别	航标概位 (WGS84 坐标)	
3#	右侧浮标	23° 27' 27.9" N	116° 51' 14.6" E
4#	左侧浮标	23° 27' 25.8" N	116° 51' 14.6" E
5#	右侧浮标	23° 27' 27.5" N	116° 50' 52.1" E
6#	左侧浮标	23° 27' 25.4" N	116° 50' 52.0" E

3. 其他标志: 在大桥通航孔迎船一面两侧桥柱上各设置 1 座通航净高标尺, 共 4 座; 在通航孔迎船一面的桥梁主梁各设置 1 座桥名标志牌, 共 2 座。

4. 撤除大桥下游原 3#右侧面浮标。

二、航标启用时间: 2022 年 12 月 26 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，汕头市交通运输局，汕头海事局，中交汕头道路交通投资建设有限公司，澄海航标与测绘所。

广东省粤东航道事务中心办公室

2022年12月23日印发
