

航道通告

西江航道通告〔2023〕9号

广东省西江航道事务中心关于怀阳高速公路 西江特大桥（广信大桥）通航情况的通告

各有关单位、船舶：

怀阳高速公路西江特大桥（广信大桥）工程已完成，施工遗留物已清除，桥梁通航尺度、桥区通航水域及专用航标经检测合格。现将桥梁通航有关事项通告如下：

一、桥区通航情况

（一）桥梁位置：封开西江大桥下游约 5km 处。

（二）通航条件：桥梁设 1 个通航孔，单孔双向通航，通航孔跨径 360m，通航净高 30m（设计最高通航水位为 1985 国家高程 24.59m），通航净宽 319m。

二、桥梁及桥区航标设置情况

（一）在通航孔桥跨迎船面中央各设置 1 座桥涵标（2m × 2m 红色标牌，灯质红色定光），标示通航孔位置。

（二）在通航孔两侧桥墩防撞浮箱上各设置 1 组桥柱灯（每组 4 盏，灯质绿色定光，共 16 盏），水位上涨时随浮箱上浮移动，夜间警示桥墩位置。

(三) 甲类警示主标志与桥柱灯并排设置于防撞浮箱上(1m×8m 红白间隔斜条纹标牌, 共 4 座), 白天警示桥墩位置。

(四) 在通航孔桥跨迎船面各设置 1 套乙类警示主标志(1.5m×4.5m 红白间隔斜条纹标牌, 共 2 套), 标示桥下通航区域边界(通航宽度 319m)。

(五) 在通航孔桥跨迎船面各设置 1 座桥名标志牌(绿底白字, 共 2 座)。

(六) 在桥梁上游 200m、下游 300m 对应通航孔位置各设置 1 对桥区专用浮标(共 4 座), 撤除桥梁上游附近的 86#左侧面浮标。专用浮标采用 HF6.7m 灯艇, 左侧浮标为白色灯艇, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒; 右侧浮标为红色灯艇, 灯质单闪红光, 周期 4 秒, 引导船舶安全从通航孔通过。

三、注意事项

上述各项, 请通过该水域船舶加强瞭望, 注意识别, 从航标标示的航道通过桥区, 以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：各有关单位。

广东省西江航道事务中心办公室

2023年4月20日印发