

航道通告

粤韶航道通告〔2023〕9号

广东省韶关航道事务中心关于北江（韶关港乌石作业区-濠湮二线船闸下游）航段通航水域安全风险提示的航道通告

各有关单位、船舶：

近期，我中心发现部分船舶在（韶关港乌石作业区-濠湮二线船闸下游）航段航行时未按助航标志指引航行，为防范通航安全隐患风险，保障航道公共安全秩序，现将就有关事项提示如下：

一、航段相关情况

（一）航道维护尺度：北江（韶关港乌石作业区-濠湮二线船闸下游）航段目前试运行三级，航道维护尺度为 2.5m × 60m × 330m（水深 × 航宽 × 弯曲半径）。

（二）航标设置情况：北江（韶关港乌石作业区-濠湮二线船闸下游）航段配布了侧面标 5 座、桥区浮标 1 座、桥涵标 2 座

(含桥柱灯)、左右通航标 1 座；濠湮二线船闸下游锚地设置了专用标志 2 座，韶关港乌石作业区设置了港区专用标 4 座。

(三) 船闸锚地情况：濠湮二线船闸下游待闸锚地距船闸约 1.55km，布置在航道右岸，由普通货船锚地和危险品锚地组成。其中靠上游为普通货船锚地，锚地平面尺度为 43.2m × 324m；普通货船锚地下游 150m 为危险品货船锚地，锚地平面尺度为 43.2m × 108m。

上述情况详见附图。

二、提醒注意事项

(一) 过往船舶应遵循水上交通安全规则、助航标志指引和航行规范，谨慎驾驶、安全航行。

(二) 过往船舶应按助航标志指示的主航道航行；过往船舶应注意港口作业水域和主航道边界，避免驶入码头前沿作业水域。

(三) 该航段水位受下游白石窑水电站调度运行影响较大，过往船舶应合理配载，避免因超吃水造成搁浅。

(四) 向濠湮二线船闸申报过闸的船舶，应在船闸专用锚地待闸。

(五) 严禁任何船舶在主航道锚泊。

(六) 进出韶关港乌石作业区装卸作业的船舶，应按规范在回旋水域进行转头或改换航向，不得妨碍主航道过往船舶航行安全。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：北江（韶关港乌石作业区-濠湮二线船闸下游）航段
航道示意图



公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心、韶关市交通运输局、韶关海事局、韶关市港口建设工作领导小组办公室、浈江航标与测绘所、韶关市港航行业协会、广东韶关港有限公司。

广东省韶关航道事务中心办公室

2023年7月17日印发
