

航道维护尺度信息

广东省江门航道事务中心

2023年8月24日

2023年9月航道维护尺度信息

航道名称	起点名称	终点名称	里程(km)	水深(m)	宽度(m)	弯曲半径(m)	备注
西江 1	百顷头	九江沙口	37	6	100	650	
虎跳门水道	虎跳门口	百顷头	45	4.5	100	580	
北街水道	外海镇(潮莲洲尾)	潮莲洲头	11	4	60	480	
石板沙水道 1	竹洲头	石板沙尾	6	4	80	480	
石板沙水道 2	石板沙尾	板沙口	5	2	50	330	
石板沙东河	石板沙尾	大聚沙头	7	2	50	330	
甘竹岛左槽	甘竹岛尾	甘竹岛头	2	2	50	360	
崖门水道	崖门口(崖南镇)	熊海口	25	7.2	90	840	
潭江 1	熊海口	双水电厂	6	7.2	90	840	

潭江 2	双水 (双 水电 厂)	三埠 (开 平大 桥)	51	4	80	480	
虎坑水道 1	虎坑 口	三保 围	4	4	50	330	
八宝水道 2	三保 围	水井 角	4	3	50	330	
龙泉海	水井 角	三角 围	3	3	50	330	
劳劳溪 2	三角 围	狗尾	5	3	50	330	
南坦水道	南坦 洲尾	南坦 洲头	9	2	50	330	
江门水道 1	熊海 口	烂大 船	8	2	50	330	
那扶河 1	寨门 口	横板	24	4 (乘 潮)	75	600	

注：以上为内河主要航道，航经的船舶应加强瞭望和水深探测，注意水位变化，根据航道通告和实际水深，合理配载，谨慎驾驶，安全通过。