

航道通告

粤江航道通告〔2024〕12号

广东省江门航道事务中心关于中山至开平 高速公路银洲湖特大桥跨越崖门水道 沙仔岛右汊（副槽）专用航标 启用的航道通告

各有关单位、船舶：

中山至开平高速公路银洲湖特大桥跨越崖门水道沙仔岛右汊（副槽）的专用航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：崖门水道沙仔岛右汊（副槽）中山至开平高速公路银洲湖特大桥河段。

（二）通航孔通航条件：中山至开平高速公路银洲湖特大桥采用单孔双向通航，桥梁通航孔净宽为140米，通航净高为18

米（以设计最高通航水位 3.13 米（1985 国家高程）起算）。

（三）桥区及桥梁航标设置情况。

在桥梁通航孔迎船面的桥桁上各设置桥涵标 1 座，共 2 座，桥涵标标牌尺寸为 2 米×2 米正方形，标牌颜色为红色，灯质为红色单面定光；在桥梁通航孔迎船一面两侧桥柱上，各垂直设置桥柱灯 4 盏，共 16 盏，灯质为绿色单面定光。

二、航标启用时间：2024 年 3 月 4 日。

三、桥梁施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

附件：中山至开平高速公路银洲湖特大桥右汉（副槽）专用航标设置情况表



广东省江门航道事务中心

2024 年 3 月 4 日

附件

中山至开平高速公路银洲湖特大桥右汊（副槽）
专用航标设置情况表

航标编号	标名及标别	航标概位	标志结构	标志颜色	灯质	备注
	中山至开平高速公路银洲湖特大桥右汊（副槽）下游桥涵标	N: 22° 24' 48.1" E: 113° 03' 27.8"	2米×2米正方形标牌	红色	红色单面定光	通航孔迎船一面两侧桥柱各垂直设置桥柱灯4盏，共8盏，灯质为绿色单面定光
	中山至开平高速公路银洲湖特大桥右汊（副槽）上游桥涵标	N: 22° 24' 49.3" E: 113° 03' 26.3"	2米×2米正方形标牌	红色	红色单面定光	通航孔迎船一面两侧桥柱各垂直设置桥柱灯4盏，共8盏，灯质为绿色单面定光

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，江门市交通运输局，江门海事局，江门、新会、台山航标与测绘所。

广东省江门航道事务中心办公室

2024年3月4日印发
