

航道通告

中航道通告〔2024〕25号

广东省中山航道事务中心关于启用中山至开平 高速公路工程横门西水道大桥 专用航标的航道通告

各有关单位、船舶：

横门西水道中山至开平高速公路工程横门西水道大桥专用航标已设置完成，即将正式启用。现将有关事项通告如下：

一、桥区及通航孔航标设置情况

（一）设标地点：横门西水道中山至开平高速公路工程横门西水道大桥河段。

（二）通航孔通航条件：设双孔单向通航，上行通航孔通航净高为 18 米（设计最高通航水位为 85 高程 3.80 米），通航净宽为 131 米；下行通航孔通航净高为 18 米，通航净宽为 131 米。

（三）桥区及桥梁航标设置情况：

1. 通航孔最佳通过点标志

在桥梁通航孔上下游迎船面上方中央各设置 1 座通航孔最佳通过点标志，共 2 座，标牌为直径 2.0 米圆形标牌，标牌颜色为

红白相间竖条纹，灯质为白光，等明暗，周期 4 秒。

2. 通航孔左侧标志、右侧标志

在桥梁通航孔下方航道的左右侧边界对应的上下游迎船面桥桁上各设置 1 座通航孔左侧标志、右侧标志，共 2 座通航孔左侧标志和 2 座通航孔右侧标志。通航孔左侧标志为 2.0m × 2.0m 实心正方形标牌，标牌颜色为红色，灯质为红光，联闪 2 次，周期 6 秒。通航孔右侧标志为边长 2.4m 尖端向上的实心正三角形标牌，标牌颜色为绿色，灯质为绿光，联闪 2 次，周期 6 秒。

3. 桥孔禁航标志

在桥梁通航孔禁航面桥桁中央各设置 1 座桥孔禁航标志，共 2 座，标牌为 2.0m × 2.0m 正方形标牌，“X”形，颜色为黄色底、黑色交叉，灯质为黄光，莫尔斯信号“P”，周期 12 秒。

4. 桥墩警示标志

在桥梁通航孔左侧、中间、右侧桥墩上各设置 1 座桥墩警示标志，共 6 座。桥墩警示标志为高 5.0m 杆形标牌，颜色为黄色与红色相间横带，灯质为连续快闪黄光。

二、航标启用时间：2024 年 7 月 22 日。

三、大桥施工期间设置的临时航标同时撤销。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省中山航道事务中心

2024 年 7 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、广东海事局，海军司令部航海保证部，中国航海图书出版社，中山海事局、中山市交通运输局、中山海警局、中山市水务局、中山市农业农村局，中山航标与测绘所。

中山航道事务中心办公室

2024年7月18日印发
